

## TESCON VANA – Klebeband

---

### Technische Details im Überblick

<b>Basis:</b>	Allround Klebeband
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	ab -10°C
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	langfristig -40°C bis +90°C
<b>Freibewitterung:</b>	wasserfest 3 Monate frei bewitterbar
<b>Produktbeschreibung:</b>	Spezialvlies aus Polypropylen (PP) hohe Wärmestandfestigkeit hohe Anschließbarkeit hohe Anfangsklebekraft - sehr hohe Endfestigkeit Verklebungen im Innen- und Außenbereich lt. Anforderung der DIN 4108-7 und ÖNORM B8110-2 entspricht den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks für Dachschrägen, Dach, Wand, Boden, Holzwerkstoff Rohrdurchdringungen, Dachflächenfenster
<b>Anwendung:</b>	Verklebung auf Holz, harte Kunststoffe, Metall, Span-, OSB-, BFU- u. MDF-Platten
<b>Anmerkung:</b>	kühl und trocken lagern Prüfung des UG durch Klebetest empfohlen
<b>Verpackungseinheit:</b>	20 Stk. Karton / Rolle 60 mm x 30 m
<b>Farbton:</b>	blau
<b>Artikelnummer:</b>	H060

05/2015