

Ampacoll® BKF - Butylkautschukband

Technische Details im Überblick

| | |
|---------------------------------|--|
| Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
| Lagerung: | kühl und trocken |
| Verarbeitungstemperatur: | ab 0 °C |
| Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +90 °C |
| Produktbeschreibung: | Auf der einen Seite liegt vollflächig ein stabiles und überputzbares Vlies. Auf der anderen Seite besteht das Band vollflächig aus Butyl, ideal für die Verklebung auf rauhen Untergründen. Der Papierliner ist asymmetrisch geteilt und dient so der schnellen und saubereren Montage. Das Band ist sehr formbar, anschmiegsam, dampfdicht und überputzbar. |
| Anwendung: | Einbau von Fenstern in Mauerwerk und Beton, Innenverklebung für Dampf- und Luftdichtheit (Im Eckbereich ohne absetzen, ohne Schnitt verarbeitbar), Einsatz bei Übergängen zw. Holzbau und Mauerwerk, Anschluss einer Dampfbremse an später zu verputzendes Mauerwerk |
| Verarbeitungshinweis: | Rauhe, staubige und schmutzige Untergründe sind mit einer entsprechenden Haftgrundierung vorzubehandeln. |
| Verpackungseinheit: | 2 Stk. Karton / Rolle 25 m x 80 mm x 1 mm |
| Artikelnummer: | A011 |