

Ampacoll® INT - Acrylklebeband

Technische Details im Überblick

Lagerfähigkeit	2 Jahre
Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	ab -5 °C
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +80 °C
Produktbeschreibung:	Robustes, dehnfähiges und von Hand reissbares Acrylklebeband. Verarbeitbar ab -5 °C und ohne seitlichen Klebstoffaustritt Transluzent, mit aufgedruckter Positionierlinie
Anwendung:	Für die Verklebung von Überlappungen bzw. Stößen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau
Verarbeitungshinweis:	Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Bei Überlappungsverklebung wird das Klebeband mit Hilfe der aufgedruckten Positionierlinie mittig über Fuge oder Stoss aufgebracht. Durch Anreiben kann die Haftung zusätzlich verbessert werden. Beim Abkleben von Durchdringungen (Sparren, Dunstrohre, Balkenköpfe, usw) wird das Band geschuppt und überlappend an die Durchdringung angebracht und angerieben, jedoch nicht vorgedehnt, damit spätere Bauteilbewegungen aufgefangen werden können.
Verpackungseinheit:	10 Stk. Karton / Rolle 40 m x 60 mm x 0,25 mm
Artikelnummer:	A060