

## Ampacoll® BK 535 - Butylkautschukband

---

### Technische Details im Überblick

<b>Lagerfähigkeit</b>	2 Jahre
<b>Lagerung:</b>	kühl und trocken
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	ab 0 °C
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-40 °C bis +90 °C
<b>Dehnbarkeit:</b>	> 300 %
<b>Freibewitterungszeit:</b>	3 Monate
<b>Produktbeschreibung:</b>	Hochdehnbares Anschlussband - eine von Hand und dreidimensional formbare Manschette. Das einseitig klebende Butylkautschukband ist hochflexibel und folgt Bauteilbewegungen.
<b>Anwendung:</b>	Für die dauerhafte, einfache Abdichtung von Holzwerkstoffplatten und Durchdringungen durch Dampfbremsen und -sperrern, wie Sparren, Pfetten, Dunstrohre, usw. Die außerordentlich hohe Klebkraft erlaubt ein Arbeiten auf vielen UG wie Papier, PE, Stahl, Glas, Aluminium usw.
<b>Verarbeitungshinweis:</b>	Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Das Band klebt sofort auf dem Untergrund. Ein Wiederablösen ist nur bedingt möglich. Für Verklebungen auf poröse oder verschmutzte UG ist eine Verwendung von einem entsprechenden Haftgrund notwendig.
<b>Verpackungseinheit:</b>	12 Stk. Karton / Rolle 5 m x 50 mm x 2 mm
<b>Artikelnummer:</b>	A600